

**DYMO**<sup>®</sup>

# Štítky DYMO<sup>®</sup> pro průmyslové použití

Štítkujte rychle a správně hned napoprvé.




# Odolné štítky určené a ověřené pro průmyslové použití

Štítky

## Spolehněte se na štítky DYMO® pro průmyslové použití.

Štítky DYMO® pro průmyslové použití jsou odolné – byly testovány přímo na pracovištích a nesou označení UL. Technologie termotisku zaručuje, že se štítky nerozmazávají a neztrácejí barvy. K dispozici jsou štítky až do šířky 24 mm v široké škále materiálů a barev, které vyhovují standardům OSHA, ANSI a ISO. Všechny štítky DYMO® pro průmyslové použití jsou dodávány v praktických kazetách a díky nařiznuté podkladové pásce je lze rychle a snadno použít.

Štítky DYMO® pro průmyslové použití vám pomohou štítkovat rychle a správně hned napoprvé.



které se přilepí



a zůstanou



přilepené.



Štítky DYMO® Industrial jsou k dispozici v následujících provedeních:

Ohebné nylonové pásky  
Polyesterové pásky s permanentním lepidlem  
Vinylové pásky pro interiér i exteriér  
Smršťovací bužírky  
Štítky bez lepidla  
Samolaminovací pásky

## Výhody štítků DYMO® pro průmyslové použití:

- 1 Štítky jsou odolné proti vlhkosti, extrémním teplotám a UV záření – díky tomu se nezkrotí ani neodpadnou.
- 2 K dispozici v široké škále materiálů s označením UL pro téměř jakékoli použití při průmyslovém štítkování; smršťovací bužírky prošly testováním a odpovídají standardům SAE a ASTM a také armádním specifikacím.
- 3 Je využita technologie termotisku – text na štítcích se nerozmaže, nesetře ani nevybledne.
- 4 K dispozici jsou štítky se šířkou 6, 9, 12, 19 a 24 mm v široké škále barev, které odpovídají standardům OSHA, ANSI a ISO.
- 5 Díky nařiznutému podkladu je oddělení a použití štítků velmi rychlé a snadné.



IND

# Štítky vhodné pro téměř každou situaci a povrch.



## Vinylová páska pro interiéry i exteriéry

Pro běžné štítkování i extrémní podmínky. Vinylové štítky jsou odolné proti vlhkosti, chemickým látkám i UV záření a díky tomu představují ideální řešení pro štítkování v interiérech i exteriérech. K dispozici jsou v široké škále barev odpovídajících standardům OSHA, ANSI a ISO.

S označením UL jako součást standardu UL 969.

## Ohebná nylonová páska

Pro štítkování vodičů, kabelů a zaoblených ploch. Ohebné nylonové štítky dobře přiléhají k vodičům, kabelům, zaobleným povrchům a povrchům s texturou a pevně na nich drží. Materiál odolný vůči roztrhnutí se nepoškodí ani v úzkých prostorech.

S označením UL jako součást standardu UL 969.

## Polyesterová páska s permanentním lepidlem

Pro štítkování panelů, bloků, čelních desek, polic, kontejnerů, nosníků a dalších předmětů. Polyesterové štítky s permanentním lepidlem jsou velmi uhlédné a vaše práce díky nim bude vypadat velmi profesionálně. K dispozici jsou v menších šířkách, které odpovídají většině propojovacích panelů, bloků a dalších distribučních panelů.

S označením UL jako součást standardu UL 969.

## Smršťovací bužírky

Pro špičkové označení kabelů. Smršťovací poměr 3:1 pomáhá zajistit spolehlivé připevnění na kabely a vodiče. Na smršťovací bužírky lze tisknout pomocí libovolného štítkovače DYMO® pro průmyslové použití.

Splňuje standardy MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (třída 1 & 3) S označením UL jako součást standardu UL 224.

## Štítky bez lepidla

Pro zasunutí do polic nebo čelních panelů, které nevyžadují přilepení. Kvůli vyšší trvanlivosti jsou vyrobeny z polyesteru.

## Samolaminovací štítky

Samolaminovací štítky chrání potištenou oblast před vnějšími vlivy (olej, rozpouštědla, voda a ořez) a jsou vhodné pro označování vodičů a kabelů.

**Všechny štítky DYMO® pro průmyslové použití jsou v souladu se směrnicí RoHS.**

Technické specifikace všech typů štítků DYMO® pro průmyslové použití naleznete na našem webu na adrese:

[www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)

## Jak vybrat vhodné štítky DYMO® pro průmyslové použití:

PROSTŘEDÍ	Odolné vůči teplu/zimě	Odolné vůči UV záření	Odolné vůči oleji	Odolné vůči vodě	Odolné vůči chemikáliím	Barevné odlišení
<b>POVRCH</b>						
<b>Drát/kabel</b>	Ohebná nylonová páska Smršťovací bužírka	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Smršťovací bužírka	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Smršťovací bužírka	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Smršťovací bužírka	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Smršťovací bužírka	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry
<b>Zakřivený povrch</b>	Ohebná nylonová páska Vinylová páska pro interiéry i exteriéry	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Ohebná nylonová páska	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Ohebná nylonová páska	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry
<b>Rovný povrch</b>	Polyesterová páska s permanentním lepidlem Ohebná nylonová páska	Polyesterová páska s permanentním lepidlem Vinylová páska pro interiéry i exteriéry	Polyesterová páska s permanentním lepidlem Vinylová páska pro interiéry i exteriéry	Polyesterová páska s permanentním lepidlem Vinylová páska pro interiéry i exteriéry	Polyesterová páska s permanentním lepidlem Vinylová páska pro interiéry i exteriéry	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry
<b>Rovný povrch</b>	Polyesterová páska s permanentním lepidlem Ohebná nylonová páska	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Polyesterová páska s permanentním lepidlem	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Polyesterová páska s permanentním lepidlem	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Polyesterová páska s permanentním lepidlem	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry Polyesterová páska s permanentním lepidlem	Vinylová páska pro interiéry i exteriéry

Nahoře = nejlepší možnost Dole = alternativní možnost

# Přehled DYMO® pásek/štítků pro průmyslové použití:



IND	POUŽITÍ ŠTÍTKŮ	BARVA ŠTÍTKŮ	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
			<b>Štítky, které se neodlepí.</b> Průmyslové štítky DYMO® jsou odolné – byly testovány přímo na pracovištích a nesou označení UL. Štítky se nerozmazávají a neztrácejí barvy. Při jejich výrobě jsou použita průmyslová lepidla odolná proti vlhkosti, UV záření a extrémním teplotám. Ať už při štítkování dodržujete standardy OSHA, ISO nebo ANSI nebo štítkujete v náročných podmínkách, průmyslové štítky DYMO® vás neklamou. Průmyslové štítky DYMO® jsou navrženy výhradně pro použití s tiskárnami Rhino® a lze je používat na nejrůznějších typech povrchu. <b>DALŠÍ INFORMACE:</b> <a href="http://www.dymo.com/industrial">www.dymo.com/industrial</a>		ČERNÁ NA BÍLÉ	-	18443 <i>S0718580</i>
<b>VINYL</b> - S certifikací UL (UL969) - V souladu se směrnici RoHS Délka 5,5 m 		ČERNÁ NA ŽLUTÉ	-	-	18432 <i>S0718450</i>	18433 <i>S0718470</i>	1805431
		ČERNÁ NA ORANŽOVÉ	-	-	18435 <i>S0718490</i>	18436 <i>S0718500</i>	1805427
		ČERNÁ NA ŠEDÉ	-	-	1805413	1805419	1805425
		BÍLÁ NA ČERVENÉ	-	-	1805416	1805422	1805429
		BÍLÁ NA ČERNÉ	-	1805437	1805435	1805436	1805432
		BÍLÁ NA ZELENÉ	-	-	1805414	1805420	1805426
		BÍLÁ NA MODRÉ	-	-	1805243	1805417	1805423
<b>POLYESTEROVÁ PÁSKA S TRVALÝM LEPIDLEM</b> - S certifikací UL (UL969) - V souladu se směrnici RoHS Délka 5,5 m 		BÍLÁ NA FIALOVÉ	-	-	1805415	1805421	1805428
		BÍLÁ NA HNĚDÉ	-	-	1805412	1805418	1805424
<b>SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKY</b> - S certifikací UL (UL224) - Splňuje standardy MIL-STD-202G, MIL-M-81531 a SAE-DTL 23053/5 (třída 1 a 3) - V souladu se směrnici RoHS Délka 1,5 m 		ČERNÁ NA BÍLÉ	1805442	18482 <i>S0718240</i>	18483 <i>S0718210</i>	18484 <i>S0718220</i>	1734523 <i>S0773830</i>
		ČERNÁ NA PRŮHLLEDNÉM PODKLADU	1805440	18508DMO <i>S0718160</i>	622289	622290	1805433
		ČERNÁ NA KOVOVÉM PODKLADU	1805441	18485 <i>S0718170</i>	18486 <i>S0718180</i>	18487 <i>S0718200</i>	1805434
<b>FLEXIBILNÍ NYLON</b> - S certifikací UL (UL969) - V souladu se směrnici RoHS Délka 3,5 m 		ČERNÁ NA BÍLÉ	-	-	18488 <i>S0718100</i>	18489 <i>S0718120</i>	1734524 <i>S0773840</i>
		ČERNÁ NA ŽLUTÉ	-	-	18490 <i>S0718080</i>	18491 <i>S0718090</i>	1734525 <i>S0773850</i>
<b>ŠTÍTEK BEZ LEPIDLA</b> - V souladu se směrnici RoHS Délka 5,5 m 		ČERNÁ NA BÍLÉ	18111 <i>S0718350</i>	-	18113 <i>S0718380</i>	-	-
<b>SAMOLAMINOVACÍ</b> - V souladu se směrnici RoHS Délka 5,5 m 		ČERNÁ NA BÍLÉ	-	-	-	-	1734821 <i>S0773860</i>

Pokud požadujete další informace nebo hledáte nejbližšího distributora, navštivte webové stránky [www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial) nebo zavolejte na číslo (+420) 239 000 448.



©2011 DYMO®  
 DYMO bvba, Industriepark-Noord 30  
 B9100 Sint-Niklaas, Belgium  
[www.dymo.com/industrial](http://www.dymo.com/industrial)